

# EUREC S 19

## Wolnoobrotowy rozdrabniacz dwuwałowy



Model S 19 to jeden z najnowszych wolnoobrotowych rozdrabniaczy w naszym typoszerze, który charakteryzuje się wyraźnie mocniejszą przekładnią oraz lepszymi osiągnięciami zachowując jednocześnie przystępną cenę. Jednostka ta jest wciąż relatywnie prosta w transporcie przy wykorzystaniu hakowca lub niskopodwoziowej przyczepy, analogicznie do modeli S11 lub S16. Model S 19 występuje w wersji półmobilnej, mobilnej na podwoziu gąsienicowym oraz stacjonarnej z napędem wysokoprężnym lub elektrycznym.



### DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

Model S 19 dostępny jest w wariantach półmobilnym, mobilnym na podwoziu gąsienicowym oraz stacjonarnym z napędem elektrycznym. Gąsienice pozwolą na łatwiejsze przemieszczanie się i szybkie repozycjonowanie jednostki w miejscu pracy lub w bardziej wymagających warunkach terenowych. Pakiet stacjonarny dostępny jest zarówno w postaci z napędem wysokoprężnym lub z oddzielnym modulem z napędem elektrycznym. EuRec oferuje również szereg opcji ponadstandardowego wyposażenia w celu lepszego dostosowania do potrzeb klienta i wymagań jego aplikacji.

### SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Model S 19 jest w stanie rozdrabniać szeroką gamę materiałów przy wykorzystaniu jednego typu wałów rozdrabniających, umożliwiając wstępne przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych, drewnopochodnych, odpadów zielonych, odpadów AGD, opon, złomu samochodowego, gruzu, betonu, asfaltu i wielu innych.

### EFEKTYWNOŚĆ

S 19 daje szerokie możliwości sprawnego działania przy świetnych osiągnięciach i doskonałej mobilności dzięki zachowaniu wciąż bardzo kompaktowych gabarytów. Mocniejsza przekładnia hydrauliczna od tej wykorzystywanej w modelu S16 w sposób niekwestionowany wpływa na wyraźnie bardziej wydajne działanie. Urządzenie zależnie od wersji podwozia może być transportowane hakowcem lub niskopodwoziową przyczepą. Obszerny kosz zasypowy z hydraulicznie unoszoną częścią uchylną pozwoli efektywnie wprowadzić duży wolumen odpadów na raz z wykorzystaniem dostępnej na miejscu ładowarki.



**AUTHORIZED EUREC DEALER**  
ZAKŁAD URZ. DZIANIA I UTRZYMANIA ZIELENI A. POPEK, M. POPEK SP.J.

**31-567 Kraków, ul. Miedziana 3**  
tel./fax +48 12 412 28 12 • [zuuz@zaklad-zieleni.com.pl](mailto:zuuz@zaklad-zieleni.com.pl)  
[www.eurec.pl](http://www.eurec.pl) • [www.banditchippers.pl](http://www.banditchippers.pl)

Wszystkie specyfikacje, wymiary, standardowe wyposażenie oraz opcje są aktualne na czas druku. Wymiary oraz masa własna może być uzależniona od opcji wyposażenia oraz wybranej opcji silnika. EuRec Environmental Technology GmbH, zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji, specyfikacji oraz opcji wyposażenia bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Polska wersja językowa, ZUIUZ.

**SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM PRZEDSTAWICIELEM EUREC, ABY POTWIERDZIĆ DOSTĘPNOŚĆ I ZAARANŻOWAĆ DEMONSTRACJĘ JUŻ DZIS!**



## DANE TECHNICZNE

<b>Silnik:</b>	Elektryczny	Wysokoprężny
<b>Moc:</b>	2x90 kW	280 kW
<b>Przełożenie:</b>	Nominalny 190.000 Nm, maks. 230.000 Nm	
<b>Masa:</b>	15.000-22.000 kg (zależnie od konfiguracji)	
<b>System hydrauliczny:</b>	Kontrolowana wydajność	
<b>Przenośnik wyładowczy:</b>	Szerokość - 1.200 mm Wysokość - 4.000 mm	
<b>System rozdrabniania:</b>	2 wały z głowicami narzędziowymi	
<b>Prędkość wałów:</b>	od 13 do 30 obr/min z płynną regulacją	
<b>Obszar podawania:</b>	Długość 1.535 mm x szerokość 1.440 mm	

## WYDAJNOŚĆ\*

<b>Odpady rezydentalne:</b>	do 65 t/godz.
<b>Drewno odpadowe:</b>	do 80 t/godz.
<b>Odpady wielkogabarytowe/przemysłowe:</b>	do 40 t/godz.

\* zależne od rodzaju i postaci materiału, pożądanej frakcji końcowej, sposobu podawania, organizacji stanowiska pracy i procesu.

## PRZYWIĄZANIE DO JAKOŚCI ORAZ SERWISU

Dysponując ponad 30 letnim doświadczeniem w dystrybucji renomowanych amerykańskich rębarek, frezarek, mulczowników oraz szybkoobrotowych recyklerów Bandit Industries, aktualnie pragniemy rozszerzyć ofertę zapewniając naszym klientom równie dobre wsparcie dla urządzeń recyklingowych niemieckiego producenta EuReC. Urządzenia te charakteryzuje solidność, wytrzymałość, jakość wykonania, a także duże możliwości dostosowania do wymagań własnej aplikacji. Uzupełnią one naszą ofertę rozszerzając go o szereg rozwiązań recyklingowych, dzięki czemu nasi klienci mają teraz dostęp do rewelacyjnych rozdrabniaczy wolnoobrotowych (dwuwałowych), separatorów, systemów pakietowania, stacji magnetycznych i innych rozwiązań EuRec lokalnie wspieranych przez nasz zakład.

Naszą naczelną wartością jest dobra obsługa i wsparcie klienta. Nasz dział części i serwisu zawsze pozostaje oddanym wsparciem dla Twojej maszyny i Twoich działań.



## EUREC S 19 CECHUJE SIĘ:

- **Obszerny kosz zasypowy** wraz z hydraulicznie unoszoną częścią uchylną ułatwia efektywne wprowadzanie wielkogabarytowego materiału przy wykorzystaniu niemal każdej dostępnej ładowarki.
- **Silnik wysokoprężny o mocy około 375 KM** silnik współpracujący z przekładnią hydrauliczną o nominalnym momencie obrotowym 190.000 Nm (szczytowy moment 230.000 Nm).
- **Stabilna rama** poniżej uchylnej części kosza zasypowego zabezpieczająca przed uderzeniem w siłowniki hydrauliczne oraz elementy układu wydechowego.
- **Unikalna konstrukcja wałów rozdrabniających** zaprojektowanych tak, aby sprostać wymaganiom licznych aplikacji i wytworzonych przy wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów w celu zapewnienia długiej żywotności oraz najwyższych osiągnięć.
- **Specjalnie zaprojektowane trójkątne wsporniki mocowania grzebleni bocznych** zapobiegają ścinaniu mocowań w toku eksploatacji.
- **Odpowiednia przestrzeń dystansująca połączenie wałów z łożyskami**, która zapobiega penetracji łączenia i tym samym ewentualnej degradacji uszczelnień przez specyficzne materiały mające tendencje do owijania się.

## WERSJE



	S 19.00	S 19.05	S 19.10
<b>Zdalne sterowanie radiowe</b>	standard	standard	standard
<b>Hydr. Unoszona wana zsykowa</b>	standard	standard	opcja
<b>Przedłużona wana zsykowa</b>	opcja	opcja	opcja
<b>Oś kołowa bez StVZO*</b>	opcja	niedostępne	niedostępne
<b>Specjalne narzędzia</b>	opcja	opcja	opcja
<b>Belka łamiąca pomiędzy wałami</b>	opcja	opcja	opcja
<b>Wysokość zrzutu wyższa niż 4 m</b>	opcja	opcja	opcja
<b>Monitorowanie taśmy wyładowczej</b>	standard	standard	standard
<b>Magnes taśmowy (różne)</b>	opcja	opcja	opcja

\*Niemieckie przepisy ruchu drogowego



EuRec Environmental Technology GmbH



**ZAKŁAD URZĄDZANIA  
I UTRZYMANIA ZIELENI**  
A. Popek, M. Popek sp.-j.

AUTHORIZED EUREC & BANDIT INDUSTRIES DEALER

SZUKAJ NAS NA ►



Zakład Urządzenia i Utrzymania Zieleni oferuje kompletny typoszereg urządzeń Bandit w postaci: **rębarki do gałęzi, frezarki do pni, rębarki biomasowe do całych drzew, recyklerzy, osprzęt do mulczowania/frezowania**, oraz szereg rozwiązań recyklingowych EuREC stanowiący **rozdrabniacz wolnoobrotowy, separatory, systemy pakietowania, stacje magnetyczne**.