

# INTIMIDATOR™ 19XP

## Astilladora de alimentación manual de 19" de capacidad

La Intimidator 19XP es una poderosa astilladora estilo tambor que puede manejar fácilmente grandes ramas, material bifurcado y árboles enteros. Es una astilladora extremadamente versátil, que se puede configurar como unidad de eje individual o eje en tándem para aplicaciones intensas. Con su sólida construcción de acero soldado, sistema de alimentación probado, componentes duraderos y tecnologías de lanzamiento de astilla, la Intimidator 19XP es favorita para servicios de árboles que necesitan una astilladora de gran capacidad y fácil de maniobrar.

### DURADERA Y PODEROSA.

- Poder agresivo para astillar árboles enteros en un paquete maniobrable
- Tambor astillador reforzado de 37" de diámetro
- Amplia apertura de 20-1/2" x 26 1/4" para procesar grandes ramas y árboles



### Astilla material voluminoso con limitada preparación

La Intimidator 19XP maneja fácilmente material con ramas y ramas bifurcadas debido a la amplia apertura y poderoso sistema de alimentación con caja de deslizamiento Bandit. Éste sistema presenta poderosos rodillos de alimentación horizontales duales de 20" de ancho por 10-5/8" de diámetro, potenciadas por motores hidráulicos de 63.9 CID. Los rodillos de alimentación están ubicados a pulgadas de las cuchillas, controlando efectivamente árboles y ramas complicadas. Esto reduce tiempo y costos de mano de obra a medida que aumenta la producción.

### Sobresale en el astillado de material de gran diámetro

El tambor de 37" de diámetro permite que la mayor cantidad del material se astille en la mitad de abajo del tambor, con la veta de la madera como una astilladora estilo disco. Grandes ramas y árboles enteros son astillados usando menos energía y con menos vibración, maximizando el consumo de combustible y reduciendo la mantención. La amplia apertura de la astilladora y el sistema de alimentación con pendiente facilita la alimentación de grandes troncos y árboles a la astilladora. Y con las opciones de motor sobre los 200 HP, la Intimidator 19XP tiene abundante poder para abordar grandes proyectos.

### Sistema de caja de deslizamiento

Éste único sistema permite a la rueda de alimentación superior moverse hacia arriba y abajo con el flujo y diámetro del material pasando a través del sistema de alimentación. El sistema de

caja de deslizamiento provee presión directa para aplastar el material. Incluido con la caja de deslizamiento, está el sistema de tensión de resorte patentado junto con el cilindro de elevación hidráulico, entregando presión adicional para un poder de tracción y compresión inigualables, haciendo que sea más fácil de alimentar y que la unidad sea más productiva.

### Significativamente menor mantenimiento

La Intimidator 19XP tiene un tambor con deflectores internos. El tambor astillador y eje deberían durar la vida completa de la astilladora y tienen una garantía de 5 años GUTS. La construcción firme en la Intimidator 19XP permite asegurar una larga vida y desempeño sin problemas. Hacemos lo mejor para minimizar los tiempos muertos.

### Más astilla de alta calidad por carga

La Intimidator 19XP tira astilla con más fuerza debido al diseño, tambor más grande, transición más pareja, descargas lisas y el Power Slot patentado. Esto significa más astilla por carga y menos viajes al sitio de descarga. También significa que la astilla de una astilladora Bandit es más uniforme y tiene mayor valor que la astilla de la competencia.



# Bandit INDUSTRIES, INC.

6750 Millbrook Rd. • Remus, MI 49340 • 1-800-952-0178

EN LÍNEA EN     [WWW.BANDITCHIPPERS.COM](http://WWW.BANDITCHIPPERS.COM)

# Intimidator™ 19XP

Astilladora estilo tambor 19" de capacidad

## Seguridad

- **Barra de seguridad (estándar)**  
Provee una mejor oportunidad para cortar las cuerdas o líneas que pudieran ingresar inadvertidamente a la astilladora.
- **Cables de última oportunidad (estándar)**  
Detiene/retrocede la rueda alimentadora en caso de emergencia al ser arrastrado.
- **Barra de seguridad del operador (estándar)**  
Envuelta en 3 lados de la tolva de alimentación y controla la dirección de las ruedas alimentadoras.
- **Pala para empujar madera (estándar)**  
Para alimentar desechos de madera.
- **Pasador de capó con candado (estándar)**  
Previene acceso a tambor sin autorización.
- **Conector de inhabilitación del motor (estándar)**  
Previene que el motor encienda sin el pasador de la tapa en su lugar.
- **Enganche de rueda alimentadora (opcional)**  
Requiere que operadores controlen la operación de la rueda alimentadora con un pedal.
- **Paraque hidráulico (opcional)**  
Detiene mecánicamente las ruedas alimentadoras al golpearse, desviando poder hidráulico de las ruedas alimentadoras.



## Bandit Backbone™

El Bandit Backbone es un compromiso de Bandit al servicio al cliente. Siempre ha sido parte de la filosofía Bandit y hoy sigue siendo así. Si usted tiene una astilladora de alimentación manual Bandit, independiente del año, horas o estado de la garantía, Bandit Backbone está para ayudarle.



## Opciones Populares



### Rueda Alim. Amplia

Rueda alimentadora opcional de 32".



### Orugas

Disponible con orugas, la Intimidator 19XP puede ser llevada directamente a los árboles.



### Cabrestante Hidráulico

Éste opcional permite al operador traccionar fácilmente material de gran tamaño a la astilladora.

# Intimidator™ 19XP

## Especificaciones

### MOTORES

#### REMOLCABLE:

- GM 165 HP Gasolina
- CAT o Perkins 147 HP Tier 4 Final
- CAT o Perkins 174 HP Tier 4 Final
- CAT o Perkins 225 HP Tier 4 Final
- John Deere 200 HP Tier 4 Final

#### OPCIONES TIER 3 DIESEL (SÓLO EXPORTACIÓN):

- CAT 142 HP Tier 3
- CAT 173.7 HP Tier 3
- CAT 213 HP Tier 3
- John Deere 173 HP Tier 3

#### ORUGAS:

- CAT 225 HP Tier 4 Final

#### OPCIONES TIER 3 DIESEL (SÓLO EXPORTACIÓN):

- CAT 142 HP Tier 3
- CAT 173.7 HP Tier 3
- CAT 213 HP Tier 3
- John Deere 173 HP Tier 3
- CAT 250 HP Tier 3

### CHASIS

#### REMOLCABLE:

EJE - Simple 12,000 lb. frenos eléctricos

RUEDAS - 235/75R 17.5" en llantas de 8 pernos

#### ORUGAS:

DE GOMA - 305 DCR

DE ACERO - Caterpillar 305CR

(400MM, placa triple)

### MEDIDAS:

	REMOLCABLE:	ORUGAS:
Largo: (Alim. cerrada)	17' 1"	13' 9"
Largo: (Alim. abierta)	19'	16'
Ancho:	7' 5"	8' 6"
Alto:	9' 5"	10'
Peso:	10,800 lbs	14,000 lbs
Est. Combustible:	40 gal	50 gal
Est. Hidráulico:	30 gal	50 gal

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Capacidad:	19"
Apertura:	20-1/2" x 26-1/4"
Tambor:	37" diámetro x 22" ancho (3/8" grueso)
RPM:	1,080
Sist. Alim.:	Caja deslizadora
Resortes ajustables:	2 - 27" long
Ruedas alimentadoras horizontales:	20" ancho x 10-5/8" diámetro
Pulgadas cúbicas desplazamiento:	63.9
Motores hidráulicos:	2
Descarga:	Manivela manual
Deflector:	Manual 3 Posiciones
Enganche:	3 Posiciones, Aro 2-1/2"
Marco:	3/16" x 2" x 6" marco principal tubo rectangular con extensión de 3/8" x 3" x 6"
Tapa barros:	Preformados de aluminio medida 12
Gata:	8,000 libras estilo "Bulldog", con altura ajustable con capacidad de 15" y pie estacionario

## Colores estándar y personalizados disponibles

6 colores estándar para elegir o seleccione uno personalizado para combinar su flota.

