

MODELO 72FM

Cabezal Desbrozador

Capaz de hacer frente a proyectos de limpieza de terreno livianos y de mediano calibre, el Cabezal Desbrozador Modelo 72FM se instala fácilmente a mini cargadores para entregar siega y aplanamiento de desempeño excepcional.

El poder viene del sistema hidráulico del mini cargador para una operación simple en una variedad de situaciones, desde limpieza de lotes hasta limpieza de caminos y mantenimientos municipales. Basados en los cabezales desbrozadores usados en equipos Bandit de mayor tamaño, probados industrialmente, el Modelo 72FM es capaz de remover ramas, malezas y arbustos.

¡Convierta su mini cargador en una máquina de limpieza!

El Modelo 72FM entrega un corte amplio para manejar fácilmente proyectos de limpieza de gran tamaño, pero se mantiene excepcionalmente maniobrable para espacios limitados. Es una solución simple, efectiva, de bajo mantenimiento para limpiezas de terreno mayores y menores.



Fácil de usar y mantener

El Modelo 72FM se instala convenientemente mediante una placa en el frente del mini cargador en tan sólo unos pocos pasos. El sistema hidráulico del mini cargador da poder a un motor hidráulico en el cabezal desbrozador, entregando al Modelo 72FM gran poder de molienda. Como opera directamente desde el sistema hidráulico del cargador, el Modelo 72FM requiere muy bajo mantenimiento para mantenerse en óptimas condiciones.

Construido para superar y durar más que la competencia

Basado en el diseño probado de las desbrozadoras Bandit, el Modelo 72FM corta y muele material agresivamente con el uso de una rueda de corte de 72 pulgadas de ancho con 42 dientes de carburo ubicados en un patrón que empuja material hacia el centro de la cabeza de corte. Los dientes son sostenidos con un rascador de diseño único que fuerza el material a la punta del diente, creando un corte y molienda agresivos. Estos cabezales tienen suficiente poder viniendo de un motor hidráulico de 112cc de velocidad variable que se ajusta a la carga del cabezal, entregando torque al encontrar madera sólida y velocidad cuando encuentra una rama. Todos los cabezales son contruidos usando un reforzamiento interno y el material de mejor calidad disponible para asegurar una vida de servicio larga y productiva.

Características estándar:

- Protección hidráulica para ayudar a proteger las bombas del mini cargador
- Pala ajustable para ayudar con derribos
- Motor de velocidad variable ajustable para desempeño máximo
- Soporte de manguera en pivote para eliminar problemas de mangueras

El Yunque aumenta la eficiencia

Un yunque reemplazable es estándar en el Modelo 72FM. Regular la mascada al astillar material sólido y produce un producto final más fino. Esto aumenta la eficiencia de la unidad y reduce el consumo de combustible. El yunque también minimiza la posibilidad de que el material quede entre el rotor y la cubierta.

Especificaciones

Dimensiones:

Alto:	5' 2"	Peso:	2,850 lbs.
Ancho de corte:	72"	Ancho total:	87-1/4"

Requerimientos mínimos del cargador:

PSI Hidráulicas:	3000 - 4100
Flujo alto hidráulicas:	23-40 GPM Ventana Lexon : Según requerimiento



Bandit

INDUSTRIES, INC.

6750 Millbrook Rd. • Remus, MI 49340 1-800-952-0178

VER EN LÍNEA

[WWW.BANDITCHIPPERS.COM](http://www.banditchippers.com)

Todas las especificaciones, dimensiones y opciones están sujetas a cambios sin aviso y fueron actuales al momento de imprimir. Las dimensiones pueden variar según opciones y motores seleccionados. Bandit Industries, Inc. se reserva el derecho a cambiar diseños, especificaciones y opciones sin previo aviso. © 2015 Bandit Industries, Inc. Todos los derechos reservados.

¡LLAME A SU REPRESENTANTE BANDIT PARA ORGANIZAR UNA DEMOSTRACIÓN!