

INTIMIDATOR™ 15XP

Astilladora de alimentación manual de 15" de capacidad

La compacta Intimidator 15XP es una eficiente astilladora estilo tambor y alimentación hidráulica con un tambor de 37" de diámetro. Con una apertura de 17 -3/4" por 18-1/2" y ruedas alimentadoras de 18-3/4" de ancho, la Intimidator 15XP acepta fácilmente árboles de gran diámetro y material con ramas. Con su sólida construcción soldada, sistema de alimentación probado, componentes duraderos y tecnologías para lanzar astilla, ésta astilladora entrega todas las ventajas de una astilladora estilo tambor de alimentación hidráulica y astilla con la eficiencia de una astilladora estilo disco. Opciones de motor que van desde los 122.5 hasta 165 HP.

DURADERA Y PODEROSA.

- Sistema de alimentación agresivo para un poder de tracción y compresión inigualables
- Tambor de 37" de diámetro con apertura de 17-34" x 18-1/2"
- Opciones de motor a gasolina o diesel

Astilla material voluminoso fácilmente

La Intimidator 15XP maneja fácilmente material con ramas debido a la amplia apertura y poderoso sistema de alimentación con caja de deslizamiento Bandit. Éste sistema presenta poderosos rodillos de alimentación horizontales duales de 18-3/4" de ancho por 10-5/8" de diámetro, potenciadas por motores hidráulicos de 32.3 CID. Los rodillos de alimentación están ubicados a pulgadas de las cuchillas, controlando efectivamente árboles y ramas complicadas. Esto reduce tiempo y costos de mano de obra a medida que aumenta la producción.

Sobresale en el astillado de material de gran diámetro

El tambor de 37" de diámetro permite que la mayor cantidad del material se astille en la mitad de abajo del tambor, con la veta de la madera como una astilladora estilo disco. El material es astillado usando menos energía y con menos vibración, maximizando el consumo de combustible y reduciendo la mantención. La amplia apertura y sistema de alimentación con pendiente facilita la alimentación de grandes troncos, ramas y árboles pequeños a la astilladora.

30% aprox. más eficiente en combustible

El tambor astillador en la Intimidator 15XP gira a menos RPM y tiene más torque. El sistema de alimentación sincronizado nunca subalimenta al tambor o fuerza el material en contra del tambor. El sistema de descarga de astilla incluye cavidades de cuchillas profundas, una pareja transición de descarga y el Power Slot patentado, lo que permite descargar astilla usando menor energía. Esto también reduce significativamente tiempo en ralentí debido al sistema de alimentación más productivo. Éstas características se traducen en economía de combustible

en aproximadamente 30%.

Significativamente menor mantenimiento

La Intimidator 15XP tiene un tambor resistente y reforzado con deflectores internos. El tambor astillador y eje deberían durar la vida completa de la astilladora y tienen una garantía de 5 años GUTS. La construcción firme en la Intimidator 15XP permite asegurar una larga vida y desempeño sin problemas. Hacemos lo mejor para minimizar los tiempos muertos.

Más astilla de alta calidad por carga

La Intimidator 15XP tira astilla con más fuerza debido al diseño, tambor más grande, transición más pareja, descargas lisas y el Power Slot patentado. Esto significa más astilla por carga y menos viajes al sitio de descarga. También significa que la astilla de una astilladora Bandit es más uniforme y tiene mayor valor que la astilla de la competencia.

Mayor vida de las cuchillas

Al comparar con la mayoría de la competencia, la 15XP tiene el doble de cuchillas y el doble de cortes por revolución. Las cuchillas en la 15XP no se gastan tan rápido. Se reducen los costos de mantención de las cuchillas, hay menor consumo de combustible y vibración ya que operará menos con cuchillas desgastadas.



Bandit

INDUSTRIES, INC.

6750 Millbrook Rd. • Remus, MI 49340 • 1-800-952-0178

EN LÍNEA EN     WWW.BANDITCHIPPERS.COM

Intimidator™ 15XP

Astilladora estilo tambor 15" de capacidad



Seguridad

- **Barra de seguridad (estándar)**
Proporciona una mejor oportunidad para cortar las cuerdas o líneas que pudieran ingresar inadvertidamente a la astilladora.
- **Cables de última oportunidad (estándar)**
Detiene/retrocede la rueda alimentadora en caso de emergencia al ser arrastrado.
- **Barra de seguridad del operador (estándar)**
Envuelta en 3 lados de la tolva de alimentación y controla la dirección de las ruedas alimentadoras.
- **Pala para empujar madera (estándar)**
Para alimentar desechos de madera.
- **Pasador de capó con candado (estándar)**
Previene acceso a tambor sin autorización.
- **Conector de inhabilitación del motor (estándar)**
Previene que el motor encienda sin el pasador del capó en su lugar.
- **Enganche de rueda alimentadora (opcional)**
Requiere que operadores controlen la operación de la rueda alimentadora con un pedal.
- **Parachoque hidráulico (opcional)**
Detiene mecánicamente las ruedas alimentadoras al golpearse, desviando poder hidráulico de las ruedas alimentadoras.

Bandit Backbone™

El Bandit Backbone es un compromiso de Bandit al servicio al cliente. Siempre ha sido parte de la filosofía Bandit y hoy sigue siendo así. Si usted tiene una astilladora de alimentación manual Bandit, independiente de el año, horas o estado de la garantía, Bandit Backbone está para ayudarle.



Intimidator™ 15XP Especificaciones

MOTORES

- REMOLCABLE:**
- GM 130 HP Gasolina
 - GM 165 HP Gasolina
 - CAT o Perkins 122.5 HP Tier 4 Final
 - CAT o Perkins 147 HP Tier 4 Final
- OPCIONES MOTOR DIESEL (SOLO EXPORTACIÓN)**
- John Deere 140 HP Tier 3
 - CAT o Perkins 122.5 HP Tier 4 Final
 - CAT 142 HP Tier 3
 - CAT o Perkins 97 HP Tier 3
 - CAT o Perkins 114 HP Tier 3
- ORUGAS:**
- CAT o Perkins 114 HP Tier 3
 - CAT 142 HP Tier 3

CHASIS

- REMOLCABLE:**
- EJE** - Simple 8, 10 o 12,000 lb. frenos eléctricos
- RUEDAS** - 17.5" y 16" en llantas de 8 pernos así como ruedas de flotación de 15" 12

- ORUGAS:**
- DE GOMA** - CAT 2-speed 305 CR

MEDIDAS:

	REMOLCABLE:	ORUGAS:
Largo: (Alim. cerrada)	15' 7"	12' 7"
Largo: (Alim. abierta)	17' 8"	14' 7"
Ancho:	6' 6"	8' 1"
Alto:	8' 8"	9' 4"
Peso:	8,000 lbs	11,500 lbs
Est. Combustible:	24-1/2 gal	50 gal
Est. Hidráulico:	12 gal	50 gal

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Capacidad:	15"
Apertura:	17-3/4" x 18-1/2"
Tambor:	37" diámetro x 18-3/4" ancho (3/8" grueso)
RPM:	1,080
Sist. Alim.:	Caja desliz.
Resortes ajustables:	2 - 17"
Ruedas alimentadoras horizontales:	18-3/4"
Pulgadas cúbicas desplazamiento:	32.3
Motores hidráulicos:	2
Descarga:	Estándar con Manivela manual
Deflector:	Manual 3 Posiciones
Enganche:	2 Posiciones, Aro 2-1/2"
Marco:	3/16" x 2" x 6" estructura principal con extensión de 1/4" x 3" x 6"
Gata:	8,000 libras estilo "Bulldog", con altura ajustable con capacidad de 15" y pie estacionario

Opciones Populares



Motor a gasolina

Poderoso motor GM a gasolina de 130 o 165 para dar poder a la Intimidator 15XP.

Orugas

Disponible con orugas, la Intimidator 15XP puede ser llevada directamente a los árboles.

Cabrestante Hidráulico

Éste opcional permite al operador traccionar fácilmente material de gran tamaño a la astilladora.

Colores estándar y personalizados disponibles

6 colores estándar para elegir o seleccione uno personalizado para combinar su flota.

