

INTIMIDATOR 12X

RĘBARKA DO GAŁĘZI I KONARÓW
DRZEW 12" (DO Ø 305 MM)

Intimidator 12X to najlepszy wyjściowy model 12" (do Ø 305 mm) rębarki bębnowo-nożowej przeznaczony dla przedsiębiorstw z branży pielęgnacji drzew, służb komunalnych, służb drogowych czy wypożyczalni profesjonalnych maszyn. Ta rębarka **priorytetyzuje mobilność**, ale nie odpuszcza również pod względem mocy oraz efektywności zrębkowania z czego Bandit jest znany. Każdy szczegół rębaka został dobrany tak, aby dać operatorom lżejszą maszynę o dobrych parametrach wsadowych, którą można stosunkowo łatwo holować z wykorzystaniem standardowego pickupa lub lżejszych samochodów dostawczych o stosownej ładowności.



...W KWESTII CIĄGLIWEGO MATERIAŁU

12X jest przeznaczony dla przedsiębiorstw z branży pielęgnacji drzew, służb komunalnych, służb drogowych czy wypożyczalni profesjonalnych maszyn, które potrzebują zarówno mobilności jak również wytrzymałości oraz siły do miażdżenia i przetwarzania obszernego wolumenu mokrych, liściastych gałęzi, a także włóknistego materiału, w tym liści palmowych, winorośli itp.

ODCHUDZONY, ALE SOLIDNY

Model 12X został zbudowany tak, aby był lekki do transportu i zwinny przy manewrowaniu, ale nie brakuje mu mocy przy zrębkowaniu. Nieco powyżej 4 m długości i około 2 m szerokości oznacza, że ta maszyna jest stosunkowo kompaktowa i waży jedynie 2,3 tony, dzięki czemu może być stosunkowo łatwo holowana przez pickup lub lżejszy samochód dostawczy.

PROCES ROZDRABNIANIA

12X szybko i skutecznie przetwarza konary i gałęzie po pielęgnacji drzew. Pojedynczy wałek podający o średnicy 15 3/4" (400 mm) i szerokości 21-3 / 8" (543 mm) będzie wciągać i miażdżyć odporne gałęzie, szczególnie przy pomocy opcjonalnego siłownika hydraulicznego unoszenia walca podającego. Bęben o średnicy 20" (508 mm) oraz szerokości 18-3/4" (476 mm) wykorzystuje dwa noże przy prędkości obrotowej prawie 2000 obr./min do szybkiego zrębkowania.

ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA I PRACY

Poświęć więcej czasu na zasadniczą pracę jednostką 12X. Tylko dwa noże do konserwacji oraz kilka punktów wymagających smarowania, rutynowa codzienna konserwacja maszyny powinna zająć tylko kilka minut. 12X został również zaprojektowany tak, aby był łatwy w obsłudze, a intuicyjny układ sterowania sprawia, że indywidualni klienci wypożyczalni będą mogli poczuć się jak doświadczeni profesjonaliści z branży już po kilku minutach pracy.



Bandit
AUTHORIZED DEALER

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni A.Popek, M.Popek Sp.J.
Miedziana 3 • 31567 Kraków, Polska • +48 (12) 412 28 12

ZNAJDŹ NAS W SIECI:



WWW.BANDITCHIPPERS.PL

Rębarki do gałęzi • Frezarki do pni • Rębarki biomasowe do całych drzew • Recyklery horyzontalne • Osprzęt do mulczowania/frezowania

Wszystkie specyfikacje, wymiary, standardowe wyposażenie oraz opcje są aktualne na czas druku. Wymiary oraz masa własna może być uzależniona od opcji wyposażenia oraz wybranej opcji silnika. Bandit Industries, Inc. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji, specyfikacji oraz opcji wyposażenia bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 PL wersja językowa, ZULIUT.

SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM PRZEDSTAWIECIEM HANDLOWYM BANDIT INDUSTRIES, ABY POTWIERDZIĆ DOSTĘPNOŚĆ I ZAARANŻOWAĆ DEMONSTRACJĘ JUŻ DZIS!

SPECYFIKACJA

INTIMIDATOR 12X

WYMIARY

JEDN. HOLOWANA

Długość:	16'3"	495 cm
Szerokość:	6'7"	201 cm
Wysokość:	8'1"	246 cm
Masa:	5200 lbs	2358 kg
Silnik	84 - 89 KM (Ford lub GM (PSI) silnik benzynowy)	
Zbiornik paliwa:	24,5 gal.	92,7 l
Zbiornik oleju hydraulicznego:	12 gal.	45,4 l

UKŁAD JEZDNY

Jednostka holowana: Pojedyncza oś jezdna 5500 lb (2,5t) z oponami (2)225/75R, 15"(38 cm)*

*- specyfikacja osi jezdnej zależy od regionu dystrybucji.

Standardowe oraz specjalne opcje kolorów powłoki lakierniczej

Dostępne kolory standardowe i niestandardowe. Wybierz jeden z dwóch standardowych kolorów lub wybierz kolor niestandardowy, dopasowany do floty Twoich maszyn i pojazdów.

Żółty „Bandit”

Zielony „John Deere”

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE:

Maks. śr:	12"	30 cm
Gardziel:	12,06" x 18,75"	31 cm x 42 cm
Bęben:	20" śr. x 18,75" szer.	51 cm śr. x 48 cm szer.
Przy obrotach bębna:	1.930 obr/min	
Zaczep	2 pozycyjny, oczkowy lub kulowy	
Kanał wyrzutowy:	Obracany o 270 stopni. Standardowo ręcznie pozycjonowany, z 12"(30.5 cm) deflektorem	
Układ podający:	System podający na ramieniu obrotowym wspomagany dwoma (2) regulowanymi sprężynami dociskowymi (w opcji dodatkowo siłownik hydrauliczny), z (1) walcem podającym o średnica 15-3 / 4 "(400 mm) i szerokości 21-9/16 "(543 mm) koło podające"	
Rama:	Wszystkie nasze ramy serii 12 XPC wykonane są ze strukturalnego profilu zamkniętego o przekroju 1/4" x 2" x 4" (0,64cm x 5,08 cm x 10.16 cm) z dyszem 3/8" x 3" x 6" (1,08 cm x 7,62 cm x 15,24 cm).	



ZAANGAŻOWANI W JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

Od 1983 roku Bandit nieprzerwanie produkuje sprzęt dla licznych grup przedsiębiorców z branży przetwarzania odpadów drzewnych. Wzrost firmy od samego początku było budowanie maszyn wysokiej jakości wykonania oraz najlepszych osiągnięć, a także łatwych w obsłudze i konserwacji, gwarantującej lata niezawodnej eksploatacji.

Każdemu pracownikowi wpajane są takie najważniejsze wartości jak zaangażowanie w jakość, innowacyjność i poświęcenie. To wszystko jest jednym z głównych powodów, dla którego Bandit stał się firmą w 2018 r. spółką pracowniczą (ESOP). Te podstawowe wartości gwarantują, że każda maszyna Bandit, która opuści fabrykę jest przygotowana do przekroczenia Twoich oczekiwań.



ZOBACZ
W AKCJI!



INTIMIDATOR™ 12X CECHUJĄ SIĘ:

Ścinacz linki (standard). Zapewnia większą pewność, że linka (np. wciągarki, która przypadkowo została wciągnięta do rębarki) została skutecznie przecięta.

Linki ostatniej szansy (standard). Zatrzymują/odwracają kierunek pracy walców podających, kiedy zostają pociągnięte w sytuacji nagłego zagrożenia.

Pałąk bezpieczeństwa wraz z systemem awaryjnych wyłączników (standard maszyn dla EU). Oplata trzy strony kosza zasypowego, zapewniając bezpieczeństwo operatora. Przyciski do sterowania kierunkiem pracy walców podających zlokalizowane są z boku kosza zasypowego.

Drewniany popychacz (standard). Używany do wprowadzania w rębarkę drobnych gałęzi.

Sworzeń blokady pokrywy układu rozdrabniającego z kłódką (standard). Powstrzymuje przed nieautoryzowanym dostępem do tarczy lub bębna.

System czujników uniemożliwiający rozruch silnika przy otwartych pokrywach inspekcyjnych (standard maszyn dla EU). Powstrzymuje silnik przed przypadkowym rozruchem bez uprzedniego właściwego zamknięcia otwartych pokryw inspekcyjnych i zainstalowania sworzni czujników na swoim miejscu.

Siłownik unoszenia jarzma walca podającego (standard maszyn dla EU). System ułatwiający wprowadzanie do rębarki drewna o dużej średnicy lub umożliwiający dodatkowy docisk hydrauliczny w celu kompresowania rozłożystego materiału.

Wrzeczono regulacji wysokości wyrzutu (standard maszyn dla EU). Elementy dodatkowego wyposażenia układu wyrzutowego, umożliwiające bardziej precyzyjne kierowanie strumienia zrębków w wybranym kierunku.

Bandit oferuje kompletny typoszereg urządzeń wspomagających pielęgnację drzew: rębarki do gałęzi, frezarki do pni, rębarki biomasowe do całych drzew, recyklerzy horyzontalne, osprzęt do mulczowania/frezowania.