

INTIMIDATOR 12XPC

RĘBARKA DO GAŁĘZI I KONARÓW
DRZEW 12" (DO Ø 305 MM)

Model 12XPC plasuje się pośrodku trójki modeli **rębaków bębnowych** o maks. średnicy rozdrabniania 12" (30 cm) i jest jednocześnie pierwszym modelem tej linii wyposażonym seryjnie w sprawdzony skrzyniowo-ślizgowy system podawania. 12XPC może być wyposażony w silnik benzynowy o mocy **84 lub 89 koni mechanicznych**. Układ podający współtworzą podwójne walce podające napędzane wydajnymi silnikami hydraulicznymi skutecznie kompresują i wciągają w rębak materiał drzewny.



ZOBACZ
W AKCJI!



UKŁAD PODAJĄCY

Potężny system podwójnych walców podających generuje dużą siłę uciagu niezbędną do kompresowania i wciągania materiału w kierunku układu rozdrabniającego. Aby pomóc w docisku materiału, z boku skrzyni ślizgowej walców instalowane dwie regulowane sprężyny, które mogą wygenerować ponad 400 ft (181 kg) docisku, co zmniejsza potrzebę przycinania lub zmiany ułożenia materiału. Aby zwiększyć jeszcze bardziej siłę docisku kierowaną bezpośrednio w dół na materiał, dostępny jest hydrauliczny siłownik unoszenia górnego walca podającego.



OBSZERNY KOSZ ZASYPOWY

Aby uprościć proces podawania, zastosowano szeroko profilowany, obszerny kosz zasypowy o wysokości 30 3/4" (781 mm) i szerokości 54" (1372 mm) wraz ze składanym 30"(762 mm) stołem uchylnym, co stanowi standard wyposażenia. Obszerny układ podający zapewnia stosowne wsparcie przy podawaniu rosochatego materiału lub większej ilości gałęzi na raz.

WYTRZYMAŁY BĘBEN NOŻOWY

Wytrzymały cztero nożowy bęben o średnicy 24"(61 cm) i szerokości 18 3/4" (48 cm) jest standardowo objęty ograniczoną 5-letnią gwarancją „GUTS” dla oryginalnie wytworzonego podzespołu. Ten niezwykle skuteczny bęben obraca się przy niższych obrotach, zapewniając większy moment obrotowy oraz większą efektywność procesu zrubkowania. Przy wykorzystaniu czterech noży bęben wykonuje więcej cięć na obrót zwiększając ogólną wydajność.



Bandit
AUTHORIZED DEALER

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni A.Popek, M.Popek Sp.J.
Miedziana 3 • 31567 Kraków, Polska • +48 (12) 412 28 12

ZNAJDŹ NAS W SIECI:



WWW.BANDITCHIPPERS.PL

Rębarki do gałęzi • Frezarki do pni • Rębarki biomasowe do całych drzew
• Recyklerzy horyzontalne • Osprzęt do mulczowania/frezowania

Wszystkie specyfikacje, wymiary, standardowe wyposażenie oraz opcje są aktualne na czas druku. Wymiary oraz masa własna może być uzależniona od opcji wyposażenia oraz wybranej opcji silnika. Bandit Industries, Inc. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji, specyfikacji oraz opcji wyposażenia bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 PL wersja językowa, ZULIZ.

SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM PRZEDSTAWIECIEM HANDLOWYM BANDIT INDUSTRIES, ABY POTWIERDZIĆ DOSTĘPNOŚĆ I ZAARANŻOWAĆ DEMONSTRACJĘ JUŻ DZIS!

SPECYFIKACJA

WYMIARY

Długość:	16'4"	498 cm
Szerokość:	6'8"	203 cm
Wysokość:	8'2"	249 cm
Masa:	5500 lbs	2495 kg
Silnik:	84 – 89 KM (Ford lub GM (PSI) silnik benzynowy)	
Zbiornik paliwa:	24,5 gal.	92,7 l
Zbiornik oleju hydraulicznego:	12 gal.	45,4 l

JEDN. HOLOWANA

UKŁAD JEZDNY

Jednostka holowana: Pojedyncza oś jezdna 5500 lb (2,5t) z oponami (2)215/75R, 16" (40.64 cm)*

* - specyfikacja osi jezdnej zależna jest od regionu dystrybucji.

Standardowe oraz specjalne opcje kolorów powłoki lakierniczej

Dostępne kolory standardowe i niestandardowe. Wybierz jeden z dwóch standardowych kolorów lub wybierz kolor niestandardowy, dopasowany do floty Twoich maszyn i pojazdów.

Żółty „Bandit”

Zielony „John Deere”

INTIMIDATOR 12XPC

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE:

Maks. śr:	12"	30,48 cm
Gardziel:	14 1/4" x 17"	36.2 cm x 43.2 cm
Bęben:	24" śr. x 18.75" szer.	61 cm śr. x 47.6 cm szer.
Przy obrotach bębna:	1.530 obr/min	
Zaczep	2 pozycyjny, oczkowy lub kulowy	
Kanał wyrzutowy:	Standardowo wyposażony w łańcuchowy mechanizm pozycjonujący	
Układ podający:	Skrzyniowo-ślizgowy układ podający z (2) 17" (43,2 cm) regulowanymi sprężynami	
Rama:	Wszystkie nasze ramy serii 12 XPC wykonane są ze strukturalnego profilu zamkniętego o przekroju 1/4" x 2" x 4" (0,64cm x 5,08 cm x 10.16 cm) z dyszem 3/8" x 3" x 6" (1,08 cm x 7,62 cm x 15,24 cm).	



SZCZEGÓLNE CECHY UKŁADU WYRZUTOWEGO

Aby zwiększyć siłę wyrzutu zrębków, w przedniej części obudowy bębna zlokalizowano specjalny otwór wlotowy powietrza nazwany „power slot”. To rozwiązanie pozwala na zwiększenie przepływu powietrza lub w sytuacji zaczopowania maszyny, znacząco uprościć proces udrożnienia układu rozdrabniającego.



ZAANGAŻOWANI W JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

Od 1983 roku Bandit nieprzerwanie produkuje sprzęt dla licznych grup przedsiębiorców z branży przetwarzania odpadów drzewnych. Wzrost firmy od samego początku było budowanie maszyn wysokiej jakości wykonania oraz najlepszych osiągnięć, a także łatwych w obsłudze i konserwacji, gwarantującej lata niezawodnej eksploatacji.

Każdemu pracownikowi wpajane są takie najważniejsze wartości jak zaangażowanie w jakość, innowacyjność i poświęcenie. To wszystko jest jednym z głównych powodów, dla którego Bandit stał się firmą w 2018 r. spółką pracowniczą (ESOP). Te podstawowe wartości gwarantują, że każda maszyna Bandit, która opuści fabrykę jest przygotowana do przekroczenia Twoich oczekiwań.

INTIMIDATOR™ 12XPC CECHUJE SIĘ:

Ścinacz linki (standard). Zapewnia większą pewność, że linka (np. wciągarki, która przypadkowo zostałaby wciągnięta do rębarki) zostałaby skutecznie przecięta.

Linki ostatniej szansy (standard). Zatrzymują/odwracają kierunek pracy walców podających, kiedy zostają pociągnięte w sytuacji nagłego zagrożenia.

Pałąk bezpieczeństwa wraz z systemem awaryjnych wyłączników (standard maszyn dla EU). Oplata trzy strony kosza zasypanego, zapewniając bezpieczeństwo operatora. Przyciski do sterowania kierunkiem pracy walców podających zlokalizowane są z boku kosza zasypanego.

Drewniany popychacz (standard). Używany do wprowadzania w rębarkę drobnych gałęzi.

Sworzeń blokady pokryw układu rozdrabniającego z kłódką (standard). Powstrzymuje przed nieautoryzowanym dostępem do tarczy lub bębna.

System czujników uniemożliwiający rozruch silnika przy otwartych pokrywach inspekcyjnych (standard maszyn dla EU). Powstrzymuje silnik przed przypadkowym rozruchem bez uprzedniego właściwego zamknięcia otwartych pokryw inspekcyjnych i zainstalowania sworzni czujników na swoim miejscu.

Silownik unoszenia jarzma walca podającego (standard maszyn dla EU). System ułatwiający wprowadzanie do rębaka drewna o dużej średnicy lub umożliwiający dodatkowy docisk hydrauliczny w celu kompresowania rozłożystego materiału.

Wrzeczono regulacji wysokości wyrzutu/łańcuchowy system pozycjonowania kanału wyrzutowego (standard maszyn dla EU). Elementy dodatkowego wyposażenia układu wyrzutowego, które ułatwiają szybsze, łatwiejsze i bardziej precyzyjne kierowanie strumienia zrębków w wybranym kierunku.

Regulator prędkości posuwu walców (standard maszyn dla EU). Umożliwia chwilowe zwolnienie tempa pracy układu podającego w celu mniej agresywnego wprowadzania materiału o dużej średnicy.

Bandit oferuje kompletny typoszereg urządzeń wspomagających pielęgnację drzew: rębarki do gałęzi, frezarki do pni, rębarki biomasowe do całych drzew, recyklerzy horyzontalne, osprzęt do mulczowania/frezowania.